

Technische Daten

Prozessor
32-Bit RISC

Display
64 x 128 Pixel; LED Hintergrundbeleuchtung

Tastatur
16 Tasten spritzwassergeschützt

Magnetstreifenleser
Spuren 1, 2 (Standard);
Spuren 2, 3 (optional);
Spuren 1, 2, 3 (optional);

Smart Card-Leser
EMV4.0 zertifiziert; ISO 7816;
3 SIM Stecker

Kommunikation
GSM/GPRS
Sonstige: RS-232 oder RS-422 (Standard)

Drucker
Drop-in Papierladesystem, Thermotechnologie
60mm Zuführung pro Sekunde

Speicher
4MB Flash, 8MB SDRAM (Standard)
512 KB Batterie gestützter SDRAM

Leistung
AC: 100-240 V, 50/60 Hz
DC: 7,5 V, 4,5 A
Batterietyp: NI-Mh

Sicherheit
Sperrung bei einem unerlaubten Zugriff

Stellfläche
Abmessung 250mm x 110mm x 80mm
Gewicht ca. 580 g

Umgebung
Temperatur: 0-45°C
Luftfeuchtigkeit: Max. 85%, nicht kondensierend

Verlässlichkeit
100.000 Stunden (MTBF-Berechnung)

Die technischen Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

Hypercom gilt als Weltmarktführer in Herstellung und Vertrieb von Terminals im bargeldlosen Zahlungsverkehr. Aufgrund dieser langjährigen, internationalen Erfahrung wurde die Optimum 2100-Linie entwickelt. Nutzen auch Sie dieses grosse Technologie- und Innovations-Know-how und profitieren Sie davon tagtäglich bei Ihren Transaktionen.



Optimum M2100 - Mobile

Die mobile, sichere Terminallösung für den standortunabhängigen Einsatz.

Schneller.

- ✓ Kurze Transaktionszeiten dank permanenter Online-Verbindung
- ✓ Lange Einsatzdauer und kurze Ladezeiten
- ✓ Schneller, geräuscharmer Thermodrucker

Sicherer.

- ✓ Zertifiziert nach allen Sicherheitsnormen (EMV, ep2)
- ✓ Spezieller Verschlüsselungs-Coprozessor
- ✓ Robustes und stabiles Gehäuse

Einfacher.

- ✓ Kommunikationskosten im Jahres-Abo enthalten
- ✓ Mobil und jederzeit einsetzbar, dank der Abdeckung des GSM-Netzes der Swisscom und Sunrise
- ✓ Grosses, hintergrundbeleuchtetes, grafisches Display



COMMTRAIN

card solutions

COMMTRAIN
CARD SOLUTIONS AG
Haldenstrasse 97
CH-9200 Gossau SG
Telefon 071 277 23 24
Telefax 071 277 23 40
info@ccsmail.ch
www.ccshome.ch